

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107383535

发证日期: 2023年05月29日
有效期至: 2023年05月28日

委托人名称 Giovenzana International B. V.
及注册地址 Strawinskylaan 1105-1077XX Amsterdam,NL

制造商名称 海立电气股份有限公司中和厂
及注册地址 台湾新北市中和区中山路二段 359 巷 5 号 5 楼

生产企业名称 海立电气股份有限公司中和厂
及生产地址 台湾新北市中和区中山路二段 359 巷 5 号 5 楼

产品名称和系列、规格、型号 限位开关
FTN; Ui: 500V; Uimp: 2.5kV; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/4A; DC-13: Ue/Ie: DC24V/6A; IP67; 型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0232408

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107383535

第1页 /共3页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 232408

型号解释:

FTN	1	38	X11	M
I	II	III	IV	V

I. Series Designation 系列名称

FTN-FTN 系列

II. Function 功能

1 - WITHOUT RESET FUNCTION (无重启功能)

1R - WITH RESET FUNCTION (有重启功能)

III. Head and Actuators 头部和执行器

31 - SHORT PLASTIC END PLUNGER WITH PROTECTIVE BOOT

有橡胶保护短塑料动作柱

32 - PA ROLLER LEVER PLUNGER WITH PROTECTIVE BOOT HORIZONTAL ACTION

有橡胶保护动作柱的塑料轮水平横杆式

33 - PA ROLLER LEVER PLUNGER WITH PROTECTIVE BOOT VERTICAL ACTION

有橡胶保护动作柱的塑料轮垂直横杆式

34 - PA ROLLER LEVER PLUNGER

塑料轮动作柱

35 - SPRING LEVER WITH TIP IN PA

装有塑料杆子的弹簧

36 - CAT' S WHISKER

弹簧尾端触须状

37 - VARIABLE LENGTH STEEL ROD LEVER 3 Ø

3 Ø 可调式铁棒

38 - 17.5 Ø PA ROLLER LEVER

17.5Ø 塑料轮控制杆



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107383535

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 232408

39 - VARIABLE LENGTH ROLLER LEVER 17.5 Ø (LEVER LENGTH : 110mm)

可调长度 17.5Ø 塑料轮控制杆(控制杆长:110mm)

40 - VARIABLE LENGTH RUBBER ROLLER LEVER 50 Ø

可调长度 50Ø 橡胶轮控制杆

40R- VARIABLE LENGTH AND RUBBER ROLLER LEVER 50 Ø

可调两个方向长度的 50Ø 橡胶轮控制杆

41 - 50 Ø RUBBER ROLLER LEVER

50 Ø 橡胶轮控制杆

42 -WOBBLE STICK

可摇晃的长弹簧

43 - Ø17.5 STEEL ROLLER LEVER

Ø17.5 铁制的轮子控制杆

44 -VARIABLE LENGTH ROLLER LEVER 17.5 Ø (LEVER LENGTH : 80mm)

可调长度 17.5Ø 塑料轮控制杆(控制杆长:80mm)

45- Ø12.0 STEEL ROLLER LEVER PLUNGER

Ø12.0 铁制轮动作柱

46- Ø12.0 ROTATABLE STEEL SHAFT

Ø12.0 可旋转钢轴

48- SHORT STEEL PLUNGER

短铁制动作柱

98- PLUNGER WITH Ø18.3 STEEL RING

带 Ø18.3 钢环的动作柱

IV. Contact Type 接触类型

X11 - 1NC/1NO Slow Action (1NC/1NO 慢动作式)

W02 - 2NC Slow Action (2NC 慢动作式)

Z11 - 1NC/1NO Snap Action (1NC/1NO 突动作式)

W12 - 2NC/1NO Slow Action (3 pole) (2NC/1NO 慢动作式)

W03 - 3 NC Slow Action (3 pole) (3NC 慢动作式)

Z02 - 2NC Snap Action (2NC 突动作式)

W20 - 2NO Slow Action (2NO 慢动作式)



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107383535

第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 232408

V. Thread Type 螺纹类型

BLANK - M16

M - M20

N - 1/2NPT

G1 - PG11

G3 - PG13.5

C - Connector

连接器



中国质量认证中心

